

TYP	UTP cat 5	INDEX: 001775
Marka	<b>MAXCABLE</b>	
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA	<p>ZEWNETRZNY PŁASZCZ      RIPCORD      IZOLACJA      WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK</p>	
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Copper Clad Aluminium
IZOLACJA	MATERIAŁ	Solid PE
	ŚREDNICA	4 pary x $\varnothing$ 0,91mm
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
RIPCORD	Cotton	
ZEWNETRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	PVC
	ŚREDNICA	5,0mm
	KOLOR	jasno-szary
OZNAKOWANIE	MAXCABLE UTP5e 24AWG Solid 001M-----305M	
<b>SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (20°C)</b>		
OPÓR WEWNĘTRZNEGO PRZEWODNIKA		79,3 $\Omega$ /1000'Max/5%Max
POJEMNOŚĆ NOMINALNA		14pF/ft
Częstotliwość (MHz)	Straty sygnałowe (dB/100m)	<b>MAXCABLE</b>  MAXCABLE to marka kabli o najwyższym standardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej kontroli jakości MAXCABLE jest liderem w międzynarodowym przemyśle okablowań  KLIENCIE! Nie ryzykuj, zaufaj marce MAXCABLE. Gwarantujemy, że produkt który kupujesz jest zgodny z załączoną specyfikacją. Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników produktów MAXCABLE na całym świecie.  <b>ISO9001:2000</b>
1	2,3	
4	4,5	
8	6	
10	6,8	
16	8,6	
20	9,9	
25	11,1	
31,25	12,4	
62,5	17,5	
100	22,7	
155	28,9	
200	33,2	
310	42,3	
350	45,4	