

**PHU BOWI**

UL.Grunwaldzka 345 80-309 Gdańsk  
www.bowi.com.pl

tel./fax 058 554-85-11

tel. 058 554-83-17 ; 345-00-36 ; 345-00-37 ;524-16-32

e-mail:sylwester.w@bowi.com.pl

e-mail: anna.m@bowi.com.pl

TYP	UTP CAT. 5e UV RESIST	INDEX: 005394
Marka		
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA		
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper
IZOLACJA	MATERIAŁ	HDPE
	ŚREDNICA	4 pary x $\varnothing$ 0,91mm
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
RIPCORD	Cotton	
ZEWNĘTRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	HDPE <b>UV RESIST</b>
	ŚREDNICA	5,2mm
	KOLOR	Czarny
OZNAKOWANIE	MAXCABLE UTP5e 24AWG Solid UV Resist ISO/IEC 11801 001M-----500M	
<b>Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009</b>		
SPECYFIKACJA		
Temperatura pracy		-30°C~50°C
Częstotliwość (MHz)	Straty sygnałowe (dB/100m)	<p>MAXCABLE to marka kabli o najwyższym standardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej kontroli jakości MAXCABLE jest liderem w międzynarodowym przemyśle okablowań</p> <p>KLIENTY! Nie ryzykuj, zaufaj marce MAXCABLE. Gwarantujemy, że produkt który kupujesz jest zgodny z załączoną specyfikacją. Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników produktów MAXCABLE na całym świecie.</p> <p><b>ISO/IEC 11801</b> <b>ISO9001:2000</b></p>
1	2,1	
4	4.3	
8	5.9	
10	6.6	
16	8.4	
20	9.5	
25	10.4	
31,25	11.7	
62,5	17.2	
100	22.1	
155	28.2	
200	32.5	