

KRIS

PANEL LED

CZ: LED panely/ SK: LED panely/ EN: LED panel



SAMSUNG
LED



Index	045730
Kod EAN	5902808810193
Typ źródła światła	SMD LED
Moc [W]	20
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50
Strumień oprawy [lm]	3000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	150
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI (Ra)	80
Kąt świecenia	120
Stopień szczelności IP	20
Stopień wytrzymałości mechanicznej IK	3
Współczynnik mocy cosφ	0,9
Wymiary D×Sz×W [mm]	595x595x35
Materiał obudowy	Rama z aluminium Tył obudowy ze stali
Materiał dyfuzora	PS
Kolor RAL obudowy	RAL 9016 (biały)
Oprawa bez efektu tętnienia światła	TAK
Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471	RG0
Żywotność	50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie okresu żywotności	L80B10
Atesty	CE, RoHS, PZH



AC 230V

SMD LED

SAMSUNG

120

20



>80

0,9



Uwagi

Zasilacz w komplecie

Optymalne warunki eksploatacji:

temperatura.: od -10°C to +40°C wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa