

24V




PLAFONY LED 24V

CZ: Svítidlo přisazené LED 24V / SK: Svítidlo přisazené LED 24V / EN: LED Ceiling light 24V



A



B



C



	INDEX	ABC	Light bulb icon	Lm	Tc[K]	PF	WiFi icon	IP	Light bulb icon	⏻	A [mm]	B [mm]	Barcode
A	520	Lake LED	12 W	840 lm	4500 K	>0,5	-	20	Biały biła biely white	24 V DC	Ø270	90	5902216700130
A	010886	Lake LED	24 W	1600 lm	4500 K	>0.5	-	20		24 V DC	Ø350	100	5902216740204
A	5308	Kyrk LED	12 W	840 lm	4000 K	>0.5	Micro wave	20		24 V AC	Ø270	90	5902216712508
B	006658	Mari LED	24 W	1800 lm	4500 K	>0.5	Micro wave	65		24V AC	Ø340	123	5902216748866
C	008373	Samí LED	16 W	1200 lm	4500 K	>0.5	Micro wave	65		24V AC	Ø300	80	5902216725195

⏻	24V	SMD LED	180°	NON-DIM
CRI/Ra	>80	40000 h	IN&OUT	I CLASS
Light bulb icon	Light bulb icon	Light bulb icon	Light bulb icon	Light bulb icon
CE	RoHS COMPLIANT			

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Załączenie przy świetle <30lux
 CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux
 SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux
 EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu
 CZ: doba svícení 20s
 SK: Doba svietenia 20s
 EN: Turn off after 20s without motion

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie
 CZ: Napájení je součástí dodávky
 SK: Napájanie je súčasťou dodávky
 EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)
 CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)
 SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)
 EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°
 CZ: Rozsah čidla pohybu 360°
 SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°
 EN: Sensor angle 360°

