


# BRENTLY DALI



## TRACK LIGHT

CZ: Lištové svítidlo COB LED / SK: Lištové svietidlo COB LED / EN: track light



A



INDEX



Rodzaj szyny zasilania



A [mm]

B [mm]



	INDEX	ABC	Power	Lm	Lm	Tc(K)	Light fixture	Light fixture	Rodzaj szyny zasilania	A [mm]	B [mm]	Barcode
A	045593	Brently	30W	2800 lm	93 lm/W	3000 K	Czarny	18°	1-fazowa	94	134	5902808809449
B	045594	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	4000 K	Biały	18°	1-fazowa	94	134	5902808809432
							Černá					
							Čierny					
							Black					
							white					



AC 230V



COB



IP

IK



UGR

CRi(Ra)

>90

20

03

23

PF



0,95

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux

www.bowi.com.pl