

BRENTLY




TRACK LIGHT

CZ: Lištové svítidlo COB LED / SK: Lištové svietidlo COB LED / EN: track light



CITIZEN



A

LED

B

	INDEX	ABC		Lm	Lm	Tc[K]			Rodzaj szyny zasilania	A [mm]	B [mm]	
A	013340	Brently	20W	1860 lm	93 lm/W	2700 K	Czarna Černá Čierny Black		1-fazowa	94	134	5902808800880
A	013341	Brently	20W	1860 lm	93 lm/W	6500 K			1-fazowa	94	134	5902808800897
A	012074	Brently	30W	2800 lm	93 lm/W	4000 K			1-fazowa	94	134	5902216791282
A	012075	Brently	30W	2800 lm	93 lm/W	3000 K			1-fazowa	94	134	5902216791299
B	012076	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	3000 K	Biały bílá bielá white		1-fazowa	94	134	5902216791312
B	012077	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	4000 K			1-fazowa	94	134	5902216791329
A	012081	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	3000 K	Czarna Černá Čierny Black		3-fazowa	94	134	5902216791336
A	012082	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	4000 K			3-fazowa	94	134	5902216791343
B	012515	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	3000 K	Biały bílá bielá white		3-fazowa	94	134	5902808800804
B	013163	Brently	30W	2800 lm	93lm/W	4000 K			3-fazowa	94	134	5902808800811

AC 230V	COB	IP	IK	UGR
>90	20	03	23	
0,95				

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included