CABAIL

OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svietidlo/ EN: LED lamp

A

SAMSUNG LED

B



	INDEX					Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
A	045787	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	3000 K	Biały bílá Bielá white	600	50	72,5	5902808821151
	045696	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	4000 K		600	50	72,5	5902808811015
B	012086	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	3000 K	Czarny Černá Čierny Black	600	50	72,5	5902216793484
	013548	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W	4000 K		600	50	72,5	5902808804000
A	013550	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	3000 K	Białybílá Bielá white	1200	50	72,5	5902808807360
	013330	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K		1200	50	72,5	5902808801122
B	013151	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	3000 K	Czarny Černá Čierny Black	1200	50	72,5	5902808800224
	013015	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	4000 K		1200	50	72,5	5902808801115
A	013159	Cabail LED	50 W	5500 lm	110 lm/W	4000 K	Biały bílá Bielá white	1500	50	73	5902808800330
B	013016	Cabail LED	50 W	5500 lm	110 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	1500	50	72,5	5902808801092

AC 230V	SMD LED	80°	
CRI(Ra)	IP	PF	UGR
≥80	20	0,9	21

Materiał / Materiál / Materiál
PL: aluminium
CZ: hliník
SK: hliník
EN: aluminum
Optymalne warunki eksploatacji: Optimální provozní podmínky: Optimálne prevádzkové podmienky: Optimal operating conditions:
PL: temperatura.: od -25°C do +60°C wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa
CZ: teplota: od -25°C do +60°C vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa
SK: teplota: od -25°C do +60°C vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa
EN: temperature: from -25°C to +60°C humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Akcesoria w zestawie

Linki montażowe dł. 1m Uchwyty montażowe

Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: Zasilacz w komplecie
CZ: Napájení je součástí dodávky
SK: Napájanie je súčasťou dodávky
EN: Power supply included

Brolux