

NAŚWIETLACZ LED

CZ: vedl světlořet / SK: vedie svetlořet / EN: LED floodlight



INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
045565	Dorin LED	50 W	5000 lm	100 lm/W	4500 K	Czarny Černá Čierná Black				5902808809340
045564	Dorin LED	50 W	5000 lm	100 lm/W	6500 K					5902808809357
006135	Dorin LED	100 W	10500 lm	105 lm/W	4500 K					5902216788572
006136	Dorin LED	100 W	10500 lm	105 lm/W	6500 K					5902216788589

AC 230V	SMD3030	110°	NON-DIM
CRI(Ra) >70	50000 h	IP 65	IN&OUT

Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa