

# JIABIN



## LAMPA ULICZNA LED

CZ: LED pouliční lampa/ SK: LED pouličné lampy/ EN: LED street lamp


Driver



Model  
**ELG**



**PHILIPS**  
LED



INDEX	ABC				PF	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
012591	JIABIN LED	300W	39 000 lm	130lm/W	≥0,97	4500 K		528	316	80	5902216796942

AC 230V	SMD3030	80°x150°	
>80	50000h	65	IN&OUT

Dostępne akcesoria



012594 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid I



012595 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid II



012596 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid III



012597 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid IV

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included