

## OPRAWY DOGRUNTOWE

CZ: Pozemní světlo / SK: Pozemné svetlo / EN: Ground Light



INDEX



D×H



0 123456 789012

A	002229	Callissa LED	1×7W	190 lm	4500 K	Czarny Černá Čierny Black	15°	IP67	Power LED	125	140	5902216770973
B	001819	Flat LED	12×0,1 W	50 lm	3500 K		40°	IP54	Power LED	126	74	5902216770843
C	001892	Glow LED	6×0,1 W	43 lm	3500 K		15°	IP54	Power LED	95	70	5902216719101
D	292	Jayarl LED	3 W	150 lm	3500 K		120°	IP54	Power LED	120	140	5902216719064
E	110	Lawa LED	3 W	200 lm	3500 K		120°	IP54	Power LED	126	80	5902216770744
F	012868	Sibar	3×1W		4000 K					110	88	5902216798250
G	012812	Blum LED	16×0,1	100 lm	3000 K		120°	IP52		95		5902216719187



AC 230V



POWER  
LED



NON-DIM



CRI(Ra)



40000 h



IN&OUT



RoHS  
COMPLIANT

Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

