



PAXTON DALI



NAŚWIETLACZ LED

CZ: vedl světlomet / SK: vedie svetlomet / EN: LED floodlight

Driver



INDEX	ABC					Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
013924	Paxton LED	500 W	70000 lm	140 lm/W	90°	4000 K	Czarny Niebieski /	670	300	150	5902808808169
013815	Paxton LED	1000 W	140000 lm	140 lm/W	10°	4000 K	Černá Modrá /	670	560	200	5902808808176
013813	Paxton LED	1000 W	140000 lm	140 lm/W	90°	4000 K	Čierná Modrá /	670	560	200	5902808806721
013765	Paxton LED	1250 W	175000 lm	140 lm/W	90°	4000 K	Black Blue	670	560	200	5902808806714

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Uwagi / Komentář / Kommentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included



AC 230V

SMD3030

NON-DIM

IP

IK



65

08

IN&OUT



Dostępne Akcesoria:



013382 Soczewka 45°
do Paxton



013383 Soczewka 60°
do Paxton

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux