

# SENTO



## HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay





Driver



A



B



	INDEX	ABC					Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
A	011804	SENTO LED	100 W	13 000 lm	130lm/W	30x70°	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	600	141	79	5902216788220
B	011805	SENTO LED	150 W	18 000 lm	120lm/W	30x70°	4000 K		900	141	79	5902216788237
A	012066	SENTO LED	100 W	12 000 lm	120lm/W	30x70°	5500 K		600	141	79	5902216790995
B	012067	SENTO LED	150 W	18 000 lm	120lm/W	30x70°	5500 K		900	141	79	5902216791008

AC 230V	SMD LED	NON-DIM	IN&OUT
>80	65	0,95	



Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 60 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Dostępne akcesoria:



011810 Soczewk Lens 80°



011809 Soczewk Lens 120°



012155 Uchwyt regulowany



012156 Uchwyt regulowany

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

