



SHINY



DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight



INDEX	ABC		Lm	Lm	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	
012820	SHINY LED	10 W	800 lm	80 lm/W	4000 K	Biały biła bielá white	135	70	5902216797857
012821	SHINY LED	18 W	1440 lm	80 lm/W	4000 K		182	83	5902216797864
013316	SHINY LED	30 W	2400 lm	80 lm/W	4000 K		220	100	5902808803966



AC 230V

COB LED

90°



>80

40000 h

44

0.9



Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C do +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux