


TILER MICROWAVE SENSOR



PLAFONY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

CZ: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ SK: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ EN: LED Ceiling light with microwave sensor



INDEX	ABC	Power	Lm	TC[K]	PF	Microwave	D/N SENSOR	A [mm]	B [mm]	Barcode
010758	TILER LED	9 W	675 lm	4500 K	0,5	Microwave	-	210	70	5902216738416
010757	TILER LED	12 W	900 lm	4500 K	0,5	Microwave	-	272	83	5902216738416
010785	TILER LED	12 W	900 lm	4500 K	0,5	Microwave	D/N SENSOR	272	83	5902216700093
010762	TILER LED	12 W	900 lm	3000 K	0,5	Microwave	-	272	83	5902216738430
010813	TILER LED	12 W	900 lm	4500 K	0,9	Microwave	-	272	83	5902216738454
009082	TILER LED	15 W	1125 lm	4500 K	0,5	Microwave	-	272	83	5902216738751
009106	TILER LED	15 W	1125 lm	3000 K	0,5	Microwave	-	272	83	5902216738737
009107	TILER LED	24 W	1800 lm	4500 K	0,5	Microwave	-	327	85	5902216742598
009114	TILER LED	24 W	1800 lm	3000 K	0,5	Microwave	-	327	85	5902216742611
009115	TILER LED	30 W	2250 lm	4500 K	0,5	Microwave	-	375	90	5902216738485
009116	TILER LED	30 W	2250 lm	3000 K	0,5	Microwave	-	375	90	5902216742628

AC 230V	SMD LED	180°	
>80	40000 h		



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Załączenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Pôsobí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

