


# TILER PIR SENSOR



## PLAFONY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR

CZ: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ SK: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ EN: LED Ceiling light with PIR sensor



INDEX	ABC			Tc[K]	PF			A [mm]	B [mm]	
010773	Tiler LED	12 W	900 lm	4500 K	0,5	PIR	Biały biła biely white	272	96	5902216738423
009120	Tiler LED	15 W	1125 lm	4500 K	0,5	PIR		272	96	5902216738867
009139	Tiler LED	15 W	1125 lm	3000 K	0,5	PIR		272	96	5902216738850
009164	Tiler LED	24 W	1800 lm	4500 K	0,5	PIR		327	101	5902216742604
009165	Tiler LED	24 W	1800 lm	3000 K	0,5	PIR		327	101	5902216738836

AC 230V	SMD LED	180°	
>80	40000 h		

#### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażyczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

#### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svištenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

#### Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

#### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

#### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

#### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uholi činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

