

TRIAD

DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight

CITIZEN

LED



INDEX	ABC		Tc[K]	Lm	PF		B [mm]	
013862	Triad	20W	4000K	100 lm/W	0,9	Czarny Černá Čierna Black	95 152	5902808807803
009510	Triad	40W	4000 K	100 lm/W	0,9	Biały bílá Bielá white	140 162	5902216711785

AC 230V	SMD LED	45°	
CRI(Ra)	IP	IK	
>90	65 h	07	
III	CE	RoHS COMPLIANT	

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Brolux

www.bowi.com.pl