

VELO



HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



INDEX	ABC				PF	Tc[K]			A [mm]	B [mm]	C [mm]	
008808	VELO LED	100 W	100lm/W	110°	0,95	4500 K	Aluminium Hliník Hliník aluminum	Czarny Černá Čierny Black	280	280	80	5902216725249
008807	VELO LED	150 W	100lm/W	110°	0,95	4500 K			330	330	86	5902216725256
008820	VELO LED	200 W	100lm/W	110°	0,95	4500 K			370	370	88	5902216725263

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +40°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10° C do + 40°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10° C do +40°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10°C to + 40°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

AC 230V	IN & OUT	NON-DIM
CRI (Ra)	>70	50000 h
		65
CE	RoHS COMPLIANT	

Brolux