


# VOLTER PQ



## OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



| INDEX  | ABC        |      |           |          | Tc[K]  |                                    | A [mm] | B [mm] | C [mm] |               |
|--------|------------|------|-----------|----------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 045732 | Volter LED | 18 W | 3060 lm   | 170 lm/W | 4000 K | Szary<br>Šedá<br>Šedý<br>Grey      | 590    | 85     | 72     | 5902808810902 |
| 045698 | Volter LED | 30 W | 5100 lm   | 170 lm/W | 4000 K |                                    | 1190   | 85     | 72     | 5902808810919 |
| 045810 | Volter LED | 45 W | 7425 lm   | 165 lm/W | 4000 K |                                    | 1190   | 85     | 72     | 5902808810926 |
| 045699 | Volter LED | 70 W | 11 200 lm | 160 lm/W | 4000 K |                                    | 1490   | 85     | 72     | 5902808810933 |
| 045924 | Volter LED | 30 W | 5100 lm   | 170 lm/W | 4000 K | Czarny<br>Černá<br>Čierny<br>Black | 1190   | 85     | 72     | 5902808811350 |

|         |         |      |                |
|---------|---------|------|----------------|
|         |         |      |                |
| AC 230V | SMD LED | 120° | 80             |
|         |         |      |                |
| IP      | IK      | PF   | RoHS COMPLIANT |
| 65      | 09      | 0.9  |                |
|         |         |      |                |

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 60° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 60 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux