


WALCOT



OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



INDEX	ABC						A [mm]	B [mm]	C [mm]	
010392	Walcot LED	20W	2100 lm	105 lm/W	4500K	Szary Šedá Šedý Grey	600	79	67	5902216717138
010389	Walcot LED	37W	3885 lm	105 lm/W	4000K		1200	79	67	5902216717145
012467	Walcot LED	37W	3885 lm	105 lm/W	6500K		1200	79	67	5902216795167
012468	Walcot LED	40W	3600 lm	90 lm/W	3500K		1200	95	62	5902216795549
001503	Walcot LED	60W	5400 lm	90lm/W	4500K		1500	95	62	5902216717152

AC 230V	SMD LED	120°	
CRi(Ra)		IP	PF
>70	40000 h	65	0.9

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux